

BORDEAUX TRANSPORT MINCE



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Capacité (L.)           | 225                 |
| Épaisseur Douelles (mm) | 22                  |
| Cercles galvanisés      | 6                   |
| Cercles châtaignier     | non                 |
| Poids (kg)              | 40                  |
| Hauteur (cm)            | 95                  |
| Ø en tête (cm)          | 56,5                |
| Ø bouge (cm)            | 69                  |
| Surface intérieure      | 2,01 m <sup>2</sup> |
| Barres chevillées       | non                 |

**QUALITÉ DU CHÊNE**

Bertranges ou Tronçais  
Vieillessement naturel à l'air libre de 20 à 24 mois minimum  
Contrôle d'absence de contaminants par le laboratoire EXACT, accrédité COFRAC sous le N°1-2201 (portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr))

**CERTIFICATIONS / RECONNAISSANCES**

Approvisionnement 100% intégré  
100 % PEFC/10-34-107  
Label Origine France Garantie  
Bureau Veritas délivre une attestation de reconnaissance pour la maîtrise HACCP des produits fabriqués par la Tonnellerie Ermitage - Attestation N°BV/090/RE.

**CONDITIONNEMENT**

Numéro d'identification unique  
Emballage - Carton fonds / bulle kraft / film plastique

**FABRICATION**

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Étuvage                               | Passage des barriques à l'étuve   |
| Chauffe traditionnelle au feu de bois | Chauffe Blonde (CB), Chauffe Moyenne (CM), Chauffe Moyenne+ (CM+), Chauffe Forte (CF)   |
| Trou de bonde                         | Brûlé - Diamètre 48/52  |
| Fonds                                 | Fonds bouvetés jusqu'à 300 litres<br>Fonds assemblés goujons acier inox au-delà de 300 litres   |
| Contrôle d'étanchéité                 | Test à l'eau chaude sous pression   |
| Options                               | Fonds chauffés<br>Cercles peints en noir<br>Nombre de cercles<br>Marquage spécial au laser<br>Esquive<br>Bonde bois ou silicone<br>Analyses laboratoire spécifiques |



BVCert. 6091858

